

Datalogger Saveris 2 T2 | TESTO

Wifi záznamník s displejem a dvěma konektory pro NTC teplotní sondy

- Snadné, flexibilní a spolehlivé řešení pro sledování teploty v chladírnách, skladech či na pracovištích
- Jednoduchá instalace, integrace a obsluha (není zapotřebí žádná instalace softwaru)
- Interní paměť záznamníku je 2 x 10 000 naměřených hodnot
- Perfektní propojení: ukládání dat v Testo-Cloud, alarm v reálném čase přes e-mail nebo SMS
- S chytrým telefonem vybaveným internetem, s tabletem nebo počítačem máte kdykoliv a všude přístup ke všem naměřeným hodnotám a analyzačním funkcím.
- Pro vyhodnocení a analýzu naměřených dat je k dispozici zcela bezplatně licenční balíček „Basic“ služby Testo Cloud a rozsáhlejší verze Advanced (po nutné - bezplatné - registraci na www.saveris.net)
- Displej záznamníku zobrazuje aktuálně naměřené hodnoty, alarmy a zbývající kapacitu baterií

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-50 až +150 °C
Rozlišení měření teploty:	0,1 °C
Přesnost měření teploty:	±0,3 °C
Interval měření:	1 min až 24 hod
Krytí :	IP 65
Napájení:	4 x AA (1,5 V) baterie
Rozměry (d x š x v):	95 x 75 x 30.5 mm
Hmotnost:	240 g



Datalogger Testo Saveris 2 T2



Datalogger Testo Saveris 2 T2



Datalogger Testo Saveris 2 T2



Datalogger Testo Saveris 2 T2

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Datalogger Saveris 2 T2	1	R.1H1X.2

- Součástí balení je, WiFi záznamník testo Saveris 2 T2, bezplatný přístup ke službě Testo Cloud, kabel Micro-USB, držák na stěnu, vč. zámku, baterie (4x AA), krátký návod k obsluze, výstupní protokol z výroby

Sonda teplotní s vpichovací špičkou (NTC) | TESTO

Teplotní sonda se vpichovací špičkou pro měření v pastovitých a polotuhých médiích, v kapalinách a také ve vzduchu

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-40 do +125 °C
Přesnost:	±0,5 % z mv (100 do +125 °C) ±0,2 °C (-25 do +80 °C) ±0,4 °C (Zbývajícím rozsah)
Doba odezvy t99:	8 s
Průměr sondy:	5 mm
Délka trubice sondy:	90 mm
Délka kabelu sondy:	2 m
Pouzdro:	Thermelt/PUR
Krytí :	IP 54
Hmotnost:	36 g

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda teplotní s vpichovací špičkou (NTC)	1	L721001



Sonda teplotní s vpichovací špičkou (NTC)



Sonda teplotní s vpichovací špičkou (NTC)

Sonda krátká pro měření teploty (NTC) | TESTO

Krátká sonda pro měření teploty v kapalinách, pastovitých médiích a vzduchu

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-20 do +70 °C
Přesnost:	$\pm 0,2$ °C (-20 do +40 °C) $\pm 0,4$ °C (40,1 do +70 °C)
Doba odezvy t_{99} :	15 s
Průměr sondy:	3 mm
Délka trubice sondy:	35 mm
Pouzdro:	nerezová ocel/GFK
Krytí :	IP 54
Hmotnost:	20 g

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda pro měření teploty (NTC)	1	L287510



Sonda pro měření teploty (NTC)

Sonda teplotní s upínacím páskem (NTC) | TESTO

Teplotní sonda s upínacím páskem pro měření povrchu u potrubí

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-50 do +70 °C
Přesnost:	±0,2 °C (-25 do +70 °C) ±0,4 °C (-50 do -25,1 °C)
Doba odezvy t99:	60 s
Průměr sondy:	75 mm
Délka trubice sondy:	300 mm
Hmotnost:	32 g

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda teplotní s upínacím páskem (NTC)	1	L134611



Sonda teplotní s upínacím páskem (NTC)

Sonda teplotní s hliníkovým pouzdrům (NTC) | TESTO

Teplotní sonda s hliníkovým pouzdrům pro měření v kapalinách, pastovitých médiích a vzduchu

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-30 do +90 °C
Přesnost:	±0,2 °C (0 do +70 °C) ±0,5 °C (Zbývajícím rozsah)
Doba odezvy t99:	12 s
Průměr sondy:	6 mm
Délka trubice sondy:	40 mm
Délka kabelu sondy:	2,4 m
Pouzdro:	plastické
Krytí :	IP 65

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda teplotní s hliníkovým pouzdrům (NTC)	1	L287503



Sonda teplotní s hliníkovým pouzdem (NTC)

Sonda teplotní externí násuvná (bez kabelu) | TESTO

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-30 až +50 °C
Přesnost:	±0,2 °C (-30 do +50 °C)
Průměr sondy:	20 mm
Průměr špičky sondy:	12 mm
Délka trubice sondy:	105 mm

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda teplotní externí násuvná (bez kabelu)	1	L722153



Sonda teplotní externí násuvná (bez kabelu)

Sonda teplotní s dlouhým kabelem (NTC) | TESTO

Teplotní sonda s dlouhým kabelem pro měření v kapalinách, pastovitých médiích a vzduchu

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-35 do +80 °C
Přesnost:	±0,2 °C (-25 do +75 °C) ±0,4 °C (Zbývajícím rozsah)
Doba odezvy t99:	5 s
Průměr sondy:	3 mm

Délka trubice sondy:	40 mm
Délka kabelu sondy:	6 m
Pouzdro:	plastické
Krytí :	IP 67
Hmotnost:	105 g

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda teplotní s dlouhým kabelem (NTC)	1	L101725



Sonda teplotní s dlouhým kabelem (NTC)

Sonda teplotní pro povrchová měření (NTC) | TESTO

Teplotní sonda (NTC) s odpovídajícím měřicím přístrojem je ideální k měření povrchové teploty

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-50 do +80 °C
Přesnost:	±0,2 °C (0 do +70 °C)
Doba odezvy t99:	150 s
Délka trubice sondy:	40 mm
Délka sondy:	2,050 mm
Délka kabelu sondy:	2 m

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda teplotní pro povrch. měření (NTC)	1	L287516



Teplotní sonda pro povrchová měření (NTC)