

Filtrační jednotka Steriflip pro objemy do 50 ml PP

Centrifugační zkumavka s přišroubovanou filtrační vakuovou jednotkou

- Sterilní filtrační jednotka se přímo našroubuje na 50 ml zkumavku se vzorkem
- Po převrácení se vzorek se přefiltruje přímo do sterilní 50 ml zkumavky

Technické parametry

Materiál zkumavky:	PP
Materiál filtrační jednotky:	MBS (modifikovaný akryl)
Plocha filtru:	7 cm ²
Max. zadržovaný objem:	0,6 ml
Maxi. pracovní teplota:	45 °C

Materiál filtru	Vlastnosti	Použití
Millipore Express®-PES-Membrane	vysoká rychlost filtrace, nízká vazba proteinů	rutiní sterilizace medií pro TK, sér, pufrů a dalších vodných roztoků
Durapore® PVDF membrane	velmi nízká vazba proteinů	sterilizace a filtrace vodných roztoků



Popis	Membrána	Porozita (µm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Steriflip filtrační jednotka	PES	0,22	25	R734871
Steriflip filtrační jednotka	PVDF	0,22	25	R.XE99.1
Steriflip filtrační jednotka	PVDF	0,45	25	R.XH00.1

Sterilní filtrační jednotky se dodávají jednotlivě balené, s připevněnou sterilní 50 ml zkumavkou a víčkem. Součástí dodávky je modrý stojánek na jednu zkumavku.

Příslušenství

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Centrifugační zkumavky pro vzorek	50	P081559.1

Zkumavky na vzorky je nutno objednat samostatně - lze použít i sterilní a stojící variantu těchto zkumavek -
Zkumavky centrifugační se šroubovacím víčkem.