

Pipeta fixní automatická Transferpette® S | Brand

Pipety s jednoduchým ovládáním a vysokou přesností dávkování pevně nastavených objemů od 10 µl do 2 ml

- Lehký a vyvážený ergonomický tvar pipety pro snadné ovládání pravou i levou rukou
- Barevné kódování pro rychlou identifikaci objemu pipety
- Tenký kónus pipety umožňuje pipetování i z úzkých nádob
- Minimální síla potřebná pro ovládání dávkovacího tlačítka a jeho krátký zdvih usnadňuje dlouhodobé rutinní použití
- Jednoduchá kalibrace bez použití nářadí díky technologii Easy Calibration
- Pipeta je autoklárovatelná v sestaveném stavu bez nutnosti rozebrání při 121 °C (15 minut)
- Při sterilizaci UV zářením může docházet ke změnám barvy
- Individuální kontrolní certifikát, záruka výrobce 3 roky

Technické parametry

Maximální hustota:	260 mPas
Teplotní rozmezí:	+15 až +40 °C

Model	Objem	Přesnost (%)	Přesnost (µl)	Reprodukovatelnost (%)	Reprodukovatelnost (µl)
F-10	10 µl	≤±1 %	≤±0,1 µl	≤0,5 %	≤0,05 µl
F-20	20 µl	≤±0,8 %	≤±0,16 µl	≤0,4 %	≤0,08 µl
F-25	25 µl	≤±0,8 %	≤±0,2 µl	≤0,4 %	≤0,1 µl
F-50	50 µl	≤±0,8 %	≤±0,4 µl	≤0,4 %	≤0,2 µl
F-100	100 µl	≤±0,6 %	≤±0,6 µl	≤0,2 %	≤0,2 µl
F-200	200 µl	≤±0,6 %	≤±1,2 µl	≤0,2 %	≤0,4 µl
F-500	500 µl	≤±0,6 %	≤±3 µl	≤0,2 %	≤1 µl
F-1000	1 000 µl	≤±0,6 %	≤±6 µl	≤0,2 %	≤2 µl
F-2000	2 000 µl	≤±0,8 %	≤±16 µl	≤0,3 %	≤6 µl



Model	Objem (μl)	Doporučená velikost špičky (μl)	Katalogové číslo
F-10	10	0,5 - 20	P705808
F-20	20	2 - 200	P705816
F-25	25	2 - 200	P705820
F-50	50	2 - 200	P705828
F-100	100	2 - 200	P705838
F-200	200	2 - 200	P705844
F-500	500	50 - 1 000	P705854
F-1000	1 000	50 - 1 000	P705862
F-2000	2 000	500 - 5 000	P705864

Model F-20 je určen pouze pro použití 200 μl špiček

Pipety dodáváme s individuální kontrolním certifikátem, držákem pro zavěšení na polici, štítkem pro individuální identifikaci na opěrce prstu a silikonovou vazelinou