

Tepломěr/vlhkoměr digitální TESTO 608

- LED - alarm při překročení nastavených hodnot (pouze model H2)
- Paměť pro minimální a maximální teplotu a vlhkost
- Displej zobrazující současně obě měřené hodnoty
- Měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu
- Součástí balení je i výstupní protokol z výroby, nejedná se o kalibrační list ve smyslu akreditované kalibrace dle zákona o metrologii - akreditovanou kalibraci lze objednat na základě poptávky

Technické parametry

Model	TESTO 608-H1	TESTO 608-H2
Rozsah teplot	0 až 50 °C	-10 až +70 °C
Rozsah relativní vlhkosti	10 až 95 % RH	2 až 98 % RH
Rozlišení	0,1 °C / 0,1 % RH	0,1 °C / 0,1 % RH
Přesnost	±0,5 °C / ±3 % RH	±0,5°C / ±2 % RH
Napájení	9 V bloková baterie	9 V bloková baterie
Rozměry	120 x 89 x 40 mm	120 x 89 x 40 mm
Hmotnost	80 g	80 g

www.p-lab.cz

Tepłoměr/vlhkoměr digitální TESTO 608

Popis	Katalogové číslo
TESTO 608-H1 včetně baterie	R722671
TESTO 608-H2 včetně baterie	R722771