

Váhy analytické Equinox | ADAM EQUIPMENT

Pokročilé analytické váhy s velkým barevným dotykovým displejem a rozlišením na 0,1 mg


- Snadné odečítání výsledků a ovládání pokročilých funkcí díky velkému 5" dotykovému displeji
- Na výběr modely s automatickou interní nebo externí kalibrací
- Miska z nerezové oceli
- Provádí statistiku z posledních 500 naměřených hodnot (maximální, minimální, průměrná hodnota, směrodatná odchylka...)
- Tiskový výstup s datem a časovým údajem, odpovídající protokolům dle GLP
- Databáze až pro 3000 postupů
- Funkce pro ověření předdefinované váhy se zvukovým signálem
- Dynamické vážení pro vážení tekutin a zvířat
- Funkce počítání kusů, procentuální vážení, se sadou pro měření hustoty lze měřit hustotu vzorku
- Pro připojení k počítači a tiskárně slouží rozhraní RS-232, USB port pro rozšíření paměti
- Prodloužená záruka 5 let

Technické parametry

Stabilizační čas:	4 s
Rozlišení:	0,1 mg
Reprodukovatelnost:	0,2 mg
Linearita:	± 0,3 mg
Jednotky vážení:	g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, uživatelem nastavená jednotka
Průměr misky:	80 mm
Displej:	4,9" barevný dotykový, 800 × 480 pixelů
Provozní teplota:	15-30 °C
Napájení:	síťový adaptér 24 V, 50/60 Hz, 500 mA
Rozměry (š × h × v):	224 × 374 × 338 mm



Váhy analytické Equinox



Váhy analytické Equinox

Model	Kalibrace	Váživost (g)	Katalogové číslo
EAB 124e	externí	120	D692124
EAB 124i	interní	120	D692125

EAB 224e	externí	220	D692224
EAB 224i	interní	220	D692225
EAB 314e	externí	310	D692314
EAB 314i	interní	310	D692315
EAB 414i	interní	410	D692414
EAB 514i	interní	510	D692514